

Gegevens

Elektrische gegevens

Ratings per IEC/EN 60664-1

Toegekende spanning (II / 2)	450 V
Toegekende piekspanning (II / 2)	4 kV
Toegekende stroom	32 A
Legenda dimensioneringsgegevens	(II / 2) \cong Overvoltage category II / Pollution degree 2



Aansluitgegevens

Aansluittechniek	CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Bedieningshendel
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	4 mm ²
Massieve geleider	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Meeraderige geleider	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0.14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Afstriplengte	11 mm / 0.43 inch
Totaal aantal klemposities	3
Totaal aantal potentialen	1
Soort bedrading	Bedrading met zij-invoer

Geometrische gegevens

Breedte	18.7 mm / 0.736 inch
Hoogte	8.3 mm / 0.327 inch
Diepte	18.6 mm / 0.732 inch

Materiaalgegevens

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V2
Brandlast	0.036 MJ
Gewicht	2.527 g


Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	85 °C
Continue bedrijfstemperatuur tot	105 °C
T-Marking per EN 60998	T85

Commerciële gegevens

Country of Origin	DE
GTIN	4050821808442
Product Group	7 (Push Wire Conn.)


Landspecifieke goedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	CCA DEKRA Certification B.V.	71-101731

Scheepsgoedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T
	LR Lloyds Register	04/20013 (E6)

UL-goedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	UL UL International Germany GmbH	E69654

Wijzigingen voorbehouden

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Hebt u vragen over onze producten?
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 3683500.