

## Gegevens

### Elektrische gegevens

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

Toegekende spanning (II / 2)	450 V
Toegekende piekspanning (II / 2)	4 kV
Toegekende stroom	32 A
Legenda dimensioneringsgegevens	(II / 2) $\triangleq$ Overvoltage category II / Pollution degree 2



## Aansluitgegevens

Aansluittechniek	CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Bedieningshendel
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	4 mm <sup>2</sup>
Massieve geleider	0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Meeraderige geleider	0.2 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0.14 ... 4 mm <sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG
Afstriplengte	11 mm / 0.43 inch
Totaal aantal klemposities	5
Totaal aantal potentialen	1
Soort bedrading	Bedrading met zij-invoer

## Geometrische gegevens

Breedte	29.9 mm / 1.177 inch
Hoogte	8.3 mm / 0.327 inch
Diepte	18.6 mm / 0.732 inch

## Materiaalgegevens

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V2
Brandlast	0.074 MJ
Gewicht	4.048 g


## Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	85 °C
Continue bedrijfstemperatuur tot	105 °C
T-Marking per EN 60998	T85




## Commerciële gegevens

Country of Origin	DE
GTIN	4055143234658
Product Group	7 (Push Wire Conn.)


## Landspecifieke goedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	<b>CCA</b> DEKRA Certification B.V.	71-101731

## Scheepsgoedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T
	<b>LR</b> Lloyds Register	04/20013 (E6)

## UL-goedkeuringen

Logo	Vergunning	Certificaatsnaam
	<b>UL</b> UL International Germany GmbH	E69654

Wijzigingen voorbehouden

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
 Hansastr. 27  
 32423 Minden  
 Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
 Email: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Hebt u vragen over onze producten?  
 U kunt ons telefonisch bereiken op het nr. +31 55 3683500.